

Fiche technique

800296 - AQUAGEN® RESPONSE

Dégraissant alcalin. Eau dure.

Dégraissant alcalin pour le nettoyage et l'entretien de tous sols lavables à l'aide d'une autolaveuse. Indiqué dans les grandes surfaces commerciales, entreprises industrielles, ateliers, garages, etc. Particulièrement adapté pour le nettoyage en eau dure.

Mode d'emploi :

Appliquer en lavage manuel ou mécanisé. Le dosage recommandé est de 1%, mais peut être augmenté jusqu'à 5% en fonction du niveau des salissures.

Applications :

■ Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

■ Zones d'utilisation

INDIQUÉ pour : Sols. Vinyle, PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires.

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect: Liquide transparent

Couleur : Ambre

Odeur: Citron

pH:  12

Densité: 1,09+-0,01

Composition qualitative :

Agents séquestrants. Alcalis inorganiques. Tensioactifs. Colorants. Conservateurs. Parfums. Silicones. Eau.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Version/Date : 1 / 04/12/2013

Langue : FRA Page 1 / 1

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS,S.A.U.

SUCITESA

C/COMADRÁN,39 P.I.CAN SALVATELLA

ES-08210 BARBERA DEL VALLES

BARCELONA