

## Emulsion protectrice. Sols en bois et liège.

**Propriétés:**

Émulsion autobrillante. Brillance intense sans nécessité de polir. Résistante au trafic et au lavage. Évite les marques et les traces de pas. Protège le sol et apporte une brillance intense et durable. Fait ressortir les tons du sol. Répare les zones usées.

**Mode d'emploi :**

UTILISATION MANUELLE. Appliquer 25-30 g/m<sup>2</sup> de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires. Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. L'application d'une seconde couche en sens perpendiculaire augmente le brillant et la protection du sol. SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.



Formats  
ventes :

5 l

**Applications :****Indiqué pour:**

Sols. Bois et liège. Parquet, planchers et sols laminés.

**Établissements :**

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

**Dose :**

Sol bois



25-30 ml/m<sup>2</sup>

**Composition qualitative :**

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Dissolvants. Silicones. Conservateurs. Eau.

**Registres :****Propriétés physiques et chimiques:**

Aspect:	Liquide opaque
Couleur :	Blanc
Odeur:	Caractéristique
Densité:	1,03+-0,01
pH:	8

**Attestations :**

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.